

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-i-sensys-sfp-color-lbp722cdw-p-346220.html>



Drukarka laserowa i-SENSYS SFP COLOR LBP722CDW

Cena brutto	1 976,99 zł
Cena netto	1 607,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3929
Kod producenta	2201302
Kod EAN	4549292181814
Średnie zużycie energii podczas drukowania	729 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,3 s
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Języki opisu strony	PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,UFR II
Pobór mocy (max)	1500 W
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,Listowy,Prawny,Komunikat ,Wykonawczy (184 x 267mm),16K
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Typ kontroli	Przyciski
Czcionki drukarki	PostScript,Kod kreskowy,PCL
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Pocztówka,Papier powlekany,Etykieta/metka,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	38 stron/min
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny

Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Głębokość produktu	464 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	388 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Kolor	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Pojemność 1 podajnika papieru	550 ark.
Wi-Fi	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	38 stron/min
Port USB	Tak
NFC	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,3 s
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan, Żółty, Czarny, Purpurowy
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS
Maksymalna liczba podajników	4
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	33 dB
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,45 kWh/tydz.

Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Czas rozgrzewania	2 s
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Rozmiary kopert	Com-10,C5,Monarch,DL
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	38 stron/min
Pamięć wbudowana	32 GB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	29 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	34,4 W
Szerokość produktu	458 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Całkowita liczba podajników	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Całkowita pojemność wyjściowa	200 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.13 High Sierra
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Liczba portów USB 2.0	2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Technologia druku	Laser
Procesor wbudowany	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	52 dB
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Opis produktu

- Gwarancja: F024M