

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-kolorowa-brother-hl-l8230cdw-bialy-p-310216.html>



Drukarka laserowa, kolorowa Brother HL-L8230CDW biały

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 1 911,99 zł |
| Cena netto | 1 554,46 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCR4183 |
| Kod producenta | HLL8230CDWRE1 |
| Kod EAN | 4977766823814 |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | 30 stron/min |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Papier fotograficzny | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wbudowane WiFi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 43 dB |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 30 ark. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES,IPPS,EAP-FAST,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-T KIP,HTTPS,PEAP,EAP- |

| | |
|---|--|
| | TTLS,WPA2-PSK,802.1x RADIUS,E AP-TLS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-EAP,WPA-AES |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Wysokość produktu | 274 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Szerokość produktu | 446 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 48 dB |
| Głębokość produktu | 399 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
| Wysokość opakowania | 370 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 116 - 355,6 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,7 kg |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6,B5 |
| Waga produktu | 16,7 kg |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Szerokość opakowania | 535 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Głębokość opakowania | 488 mm |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 10 W |
| Kolor produktu | Biały |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond,Papier błyszczący,Cienki papier,Etykieta /metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Folia |
| Port USB | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny,Folio,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 30 stron/min |
| Technologia druku | Laser |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |

| | |
|--|--|
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Druk dwustronny | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kolor | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A4,A5 |
| Języki opisu strony | BR-Script 3,PCL 5c,XPS,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5e |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 12,5 s |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 310 W |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12,5 s |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 70 W |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M