

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-kyocera-ecosys-pa4500x-p-325264.html>



Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS PA4500x

Cena brutto	1 929,99 zł
Cena netto	1 569,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGSU
Kod producenta	110C0Y3NL0
Kod EAN	632983080030
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Typ ekranu	LCD
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet, Równoległy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mav
Czas rozgrzewania	16 s
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
NFC	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, IPPS, SNMPv3, IPsec
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier

Średnie zużycie energii podczas drukowania	605,5 W
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Typ wkładu papieru	Kaseta, Podajnik papieru
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	308 mm
Typ kontroli	Przyciski
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość produktu	390 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print
Głębokość produktu	416 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Wysokość opakowania	420 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	45 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	22,5 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Waga produktu	14,6 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość wyświetlanych linii	5
Szerokość opakowania	549 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, ENERGY STAR
Głębokość opakowania	494 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2500 MB
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba podajników	5
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Port USB	Tak

Liczba wkładów drukujących	1
Liczba czcionek drukarki	93
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 120 g/m²
Wi-Fi	Nie
Języki opisu strony	PCL 5e, TIFF, OpenXPS, PCL 6, URF, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS, Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL XL, PWG, JPEG
Wymienne kasety	TK-3400
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,3 s
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 20000 stron/mies.
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Czcionki drukarki	PCL, Bitmap, Kod kreskowy
Liczba portów USB 2.0	2
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Typy podajników wielofunkcyjnych	Prawny, List
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Całkowita liczba podajników	1
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m²
Standardowe interfejsy	RJ-45, USB 2.0
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Taktowanie procesora	1400 MHz
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4
Podajnik uniwersalny	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m²
Ekran dotykowy	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikaty	GS, TÜV, CE
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	8,4 W
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M