

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wf-m5399dw-a4-34ppm-gwlan-pcl6-ps3-p-302248.html>



Drukarka WF-M5399DW A4/34ppm/G(W)LAN/PCL6+PS3

Cena brutto	2 438,99 zł
Cena netto	1 982,92 zł
Numer katalogowy	PPEPSAMWFM5399A
Kod producenta	C11CK77401
Kod EAN	8715946716848
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier kolorowy
Gramatura papieru (min.)	64
Gramatura papieru (maks.)	160
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Waga	15
Szerokość	425
Akcesoria w zestawie	WorkForce Pro WF-M5399DW Początkowe pojemniki z atramentem Instrukcja szybkiej konfiguracji Dokumenty gwarancyjne Driver and Utilities (CD) Instrukcja obsługi (CD)
Wysokość	357
Głębokość	535
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	12 mc.
Obciążenie miesięczne	5000
Rozdzielczość druku	2400 x 1200 dpi
PictBridge	Nie
Opcje rozbudowy	Moduł kasety na 500 arkuszy papieru do 58xx/53xx C12C937901 Skrzynka konserwacyjna seria 58xx/53xx C12C938211 Rolka podawania papieru do kasety A (seria 58XX/53XX) C12C938261 Rolka podawania papieru do kasety B (seria 58XX/53XX) C12C938281
Obszar zastosowań	Biuro
Materiały eksploatacyjne oryginalne	Wkład atramentowy WF- M53xx/58xx Series L Czarny C13T12D140 (Liczba stron: 5000)

	Wkład atramentowy WF-M53xx/58xx Series XL Czarny C13T12E140 (Liczba stron: 10000) Wkład atramentowy WF-M53xx/58xx Series XXL Czarny C13T12F140 (Liczba stron: 40000)
Maks. prędkość druku w czerni	34
Język drukarki	PostScript 3
Funkcje urządzenia	Drukarka
Ethernet	10/100/1000 Mb/s
Druk w kolorze	Nie
Druk Photo	Tak
Druk dwustronny	Automatyczny
Rodzaj druku	Atramentowy
Podajnik papieru	Podajnik uniwersalny: 80 arkuszy Taca: 250 arkuszy
Format (drukarki / papieru)	A6
Złącza	RJ-45 (LAN)

Opis produktu

WorkForce Pro WF-M5399DW Szybka i ekonomiczna drukarka monochromatyczna

Zwiększ produktywność i ogranicz wymagania dotyczące konserwacji, wybierając tę drukarkę monochromatyczną, która zarazem pozwala obniżyć koszty drukowania biznesowego oraz niekorzystny wpływ na środowisko.

Wybierz drukarkę WorkForce Pro WF-M5399DW, która zapewnia niski pobór mocy i całkowity koszt posiadania (TCO) oraz krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT), a także funkcje ułatwiające integrację ze środowiskiem firmy. Ta biznesowa drukarka atramentowa umożliwia automatyczne drukowanie dwustronne, co pozwala łatwo i wydajnie zrealizować każde zadanie. Urządzenie jest zgodne z PDL, w tym PCL i PostScript 3.

Oszczędność pieniędzy

Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i mniejsza liczba części zamiennych sprawiają, że to niezawodne urządzenie jest atrakcyjnym i ekonomicznym wyborem dla firm.

Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji

Szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 sekundy od trybu gotowości pozwala zwiększyć produktywność. Duża wydajność atramentu pozwala wydrukować do 40 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. Pojemność podajnika do 1830 arkuszy (3 opcjonalne kasety na 500 arkuszy) pozwala ograniczyć czas potrzebny na uzupełnianie papieru. Proste prowadzenie papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiają drukowanie na różnorodnych podłożach, takich jak papier z recyklingu, podłoża błyszczące i koperty.

Mniejszy wpływ na środowisko

Zmniejsz wpływ swojej firmy na środowisko przy utrzymaniu wysokiej produktywności oraz niskich kosztów energii.

Do zastosowań biznesowych

To idealne urządzenie dla małych grup roboczych, które umożliwia integrację różnych rozwiązań oprogramowania z Twoją infrastrukturą IT w celu poprawy wydajności. Epson Print Admin pozwala stworzyć bezpieczne środowisko drukowania, skanowania i kopiowania dzięki uwierzytelnianiu użytkowników.

Najważniejsze cechy:

- **Bardziej zrównoważone drukowanie** - Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych, mniejszym stratom oraz niższemu poborowi mocy.
- **Oszczędność pieniędzy** - Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i oszczędność energii.
- **Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji** - Szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT), atrament o



wysokiej wydajności i duża pojemność podajnika.

- **Do zastosowań biznesowych** - Płynna integracja z systemami i rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz maksymalna pojemność podajnika wynosząca 1830 arkuszy.