

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-4800-a4-atramentowa-p-333214.html>



Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-4800 A4 atramentowa

Cena brutto	1 516,99 zł
Cena netto	1 233,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANLB
Kod producenta	C11CJ65402
Kod EAN	8715946684017
Port USB	Tak
Ilość sztuk	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	445 mm
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Tryb wyłączenia	0,2 W
Szerokość opakowania	420 mm
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga wraz z opakowaniem	6,84 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Głębokość produktu	347 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wysokość produktu	237 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Tryb naprawy błędów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 10,Windows 7
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Funkcja duplex	Drukuj
Przewodowa sieć lan	Nie

Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Wi-Fi	Tak
Produktów na palecie	25 szt.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	4,5 cali/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologia skanowania	CIS
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Tryby druku duplex	Ręczny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Format kompresji zdjęć	TIFF, PNG, BMP, JPEG, PICT
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Karta gwarancyjna	Tak
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Podwójne drukowanie	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przewody	Prąd przemienny
Faks polling	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Waga produktu	5 kg
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość opakowania	300 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A4, A5

Szerokość produktu	375 mm
Liczba użytkowników	4 użyt.
Przekazywanie faksów do	PC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2-AES,128-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-TKIP,WPA-PSK
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur
Typ skanera	Skaner Płaski
Druk bez marginesów	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Produkty na palecie (UK)	35 szt.
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Prędkość skanowania (kolor)	4,5 cali/min
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Całkowita liczba podajników	1
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,13 kWh/tydz.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016
Fax	Faksowanie mono
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Liczba wkładów drukujących	4
Waga palety (UK)	0 g
Pamięć faksu	100 stron(y)



Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,13x20,9x13
----------------------------------	-------------------------

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
---	---------------------

Przekątna ekranu	1,5"
------------------	-------------

Opis produktu

- Gwarancja: F012M