

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd1021-i2-8mmf-p-357785.html>

DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)



Cena brutto	209,99 zł
Cena netto	170,72 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP315998
Kod producenta	311315998
Kod EAN	6941264098027
Liczba klatek na sekundę	25
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Wymiary	177,6 mm × 66,2 mm × 67,8 mm
Kąt widzenia pionowy	58
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Ogniskowa 2,8 mm, Poziome pole widzenia 105°, pionowe pole widzenia 58°, ukośne pole widzenia 123° Ogniskowa 4 mm, poziome pole widzenia 81°, pionowe pole widzenia 43°, ukośne pole widzenia 97° Mocowanie obiektywu M12 Otwór F2.0 Inteligentne światło uzupełniające
Zasilanie	Koncentryczna wtyczka zasilająca 5,5 mm: 12 VDC 25%, 0,4 A, maks. 5 W, PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,2 A do 0,15 A, maks. 6,5 W
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Minimalna czułość	0.01
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK00
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Mikrofon	Nie

Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR część 15, podczęść B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: wydanie 6, 2016); KC (KN 32:2015, KN 35:2015)
Detekcja ruchu (rejestratory)	Brak danych
Rozdzielczość (kamery int.)	Full HD 1080p (1920x1080px)
Pozostałe parametry	Języki: angielski, ukraiński
Matryca	Czujnik obrazu CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,7 cala Min. Oświetlenie kolor: 0,01 luksa @ (F2,0, AGC Wł.), czarno-biały: 0 luksów z podczerwienią Czas Migawki 1/3 s do 1/100 000 s Dzień/ Noc Filtr odcinający podczerwień Maks. rozdzielczość 1920 × 10
Waga	270
Kąt widzenia poziomy	123
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy:-30°C do 60°C Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Podstawowe wydarzenie: wykrycie ruchu, alarm wideo sabotażu, wyjątek Reakcja:prześlij na FTP, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail
Standardy sieciowe	IPv4
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie

Opis produktu

Stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet o rozdzielczości 2 MP DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Wydajna technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii DWDR
- Odporny na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu podczerwieni

Kamera

Czujnik Obrazu



CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,7 cala

Min. Oświetlenie

Kolor: 0,01 luksa @ (F2,0, AGC Wł.), czarno-biały: 0 luksów z podczerwienią

Czas Migawki

1/3 s do 1/100 000 s

Dzień Noc

Filtr odcinający podczerwień

Maks. Rozdzielczość 1920 × 1080

Regulacja Kąta

Pan: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 180°, obrót: 0° do 360°

Obiektyw

Ogniskowa I Pole Widzenia

2,8 mm, poziome pole widzenia 105°, pionowe pole widzenia 58°, ukośne pole widzenia 123°

4 mm, poziome pole widzenia 81°, pionowe pole widzenia 43°, ukośne pole widzenia 97°

Mocowanie Obiektywu M12/ przysłona F2.0

Oświetlenie

Zakres Światła do 30 m

Inteligentne światło uzupełniające: podczerwień 850 nm

Wideo

Główny Strumień

50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)

Podstrumień

50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 kl./s (640 × 480, 640 × 360)

Kompresja Wideo

Główny strumień: H.264/H.264+

Podstrumień: H.264/MJPEG

Szybkość Transmisji Wideo 32 Kb/s do 8 Mb/s

Typ H.264

Profil bazowy/Profil główny/Profil wysoki

Region Zainteresowania (ROI)

1 stały region dla głównego strumienia

Sieć

Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów



API Otwarty sieciowy interfejs wideo, ISAPI

Użytkownik/Host

Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik

Klient: iVMS-4200, Hik-Connect

Przeglądarka Internetowa

Wymagana wtyczka do podglądu na żywo: IE 10+

Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Ustawienia Obrazu

Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli regulowany za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej.

Przełącznik Dzień/Noc

Dzień, noc, auto, harmonogram

Szeroki Zakres Dynamiki (WDR); Cyfrowy WDR SNR 52 dB

Ulepszanie Obrazu

BLC, 3D DNR

Interfejs

1 samoadaptacyjny port Ethernet RJ45 10 M/100 M

Wydarzenie: Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek

Połączenie: Prześlij na FTP, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail