

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd1063g2-liu2-8mm-kamera-ip-p-338729.html>

DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) Kamera IP



Cena brutto	387,99 zł
Cena netto	315,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSG
Kod producenta	311327363
Kod EAN	6942160472867
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	5 W
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Ochrona prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowane światło	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	7 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba soczewek	1
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Rozpoznawanie odległości	15 m
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	30 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	6 MP
Wykrywanie odległości	76 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maska prywatności	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Obsługiwane formaty audio	G.711,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM
Lustro	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stała ostrość	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Cyfrowy znak wodny	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Wysokość produktu	69,1 mm
Transmisja wideo	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE,RCM,CB,REACH
Szerokość produktu	66 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Wysokość opakowania	118 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,41 A
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga wraz z opakowaniem	481 g
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dziennik audytów	Tak
Waga produktu	285 g
Skanowanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość opakowania	216 mm
Szybkość migawki	1 - 1/100000 s
Liczba języków	2
Głębokość opakowania	121 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA)
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba czujników	1
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Układ	Kula (kształt)
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie
Kąt obrotu	360°
Min. Oświetlenie	0 lx

Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	170,8 mm
Bicie serca	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M