Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd1063g2-liu2-8mm-kamera-ip-p-338729.html



DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) Kamera IP

Cena brutto	**504,99 zł**
Cena netto	**410,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGSG**
Kod producenta	**311327363**
Kod EAN	**6942160472867**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM**
Liczba języków	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wysokość produktu	**69,1 mm**
Stała ostrość	**Tak**
Szerokość produktu	**66 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**481 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga produktu	**285 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,41 A**
Ochrona prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA)**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Kolor produktu	**Biały**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Układ	**Kula (kształt)**
Szybkość migawki	**1 - 1/100000 s**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości	**7 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Obserwuj odległość	**30 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Min. Oświetlenie	**0 lx**

Wykrywanie odległości	**76 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość produktu	**170,8 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Wbudowane światło	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa**

	(LVD),WEEE,RCM,CB,REACH
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M