

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2027g1-l2-8mm-kamera-ip-tubowa-p-363298.html>

DS-2CD2027G1-L(2.8mm) Kamera IP tubowa

Cena brutto	324,99 zł
Cena netto	264,22 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0765
Kod producenta	DS-2CD2027G1-L(2.8mm)
Kod EAN	6941264027164
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Kula (kształt)
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),320 x 240
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	315 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Głębokość produktu	218 mm
Certyfikaty	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC

	60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (E
Wysokość produktu	85 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Sposób łączności	Przewodowy
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112°
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ diody LED	Podczerwień
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Przeciwdobłaskowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Lustro	Tak
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	137 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Waga produktu	680 g
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Szerokość produktu	85 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Zdalny podgląd	Tak
Port RS-232	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Min. Oświetlenie	0,0035 lx
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	2 MP
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Stopień ochrony IP	IP67
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kontrola pochylenia kamery	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Aktualizacje oprogramowania
urządzenia

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M