

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2063g2-li2u2-8mmblack-kamera-p-338735.html>

DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	725,99 zł
Cena netto	590,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSS
Kod producenta	311326948
Kod EAN	6942160463360
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Liczba kamer	1
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Widok na żywo	Tak
Liczba czujników	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres dynamiczny	120 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Bicie serca	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Przeglądarka internetowa	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak

Długość produktu	176,3 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Określanie odległości	6 m
Pobór mocy (max)	6 W
Wysokość opakowania	117 mm
Liczba soczewek	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	515 g
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Szerokość opakowania	234 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Rozpoznawanie odległości	12 m
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	25 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA)
Wykrywanie odległości	63 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kolor produktu	Czarny
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługa języków	Wielo
Układ	Kula (kształt)
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Kąt obrotu	360°
Lustro	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Wi-Fi	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Inkrypcja HTTPS	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Ilość klatek	30 fps
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Przycisk reset	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Rejestr błysków	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Bluetooth	Nie
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Materiał obudowy	Metal
Dziennik audytów	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Długość fal podczerwieni	850 nm

Typ diody LED	Podczerwień/biały
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Skanowanie progresywne	Tak
Licznik pikseli	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Opis produktu

- Gwarancja: F024M