

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2063g2-li2u2-8mmblack-kamera-p-338735.html>

DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	725,99 zł
Cena netto	590,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSS
Kod producenta	311326948
Kod EAN	6942160463360
Redukcja hałasu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przycisk reset	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Transmisja wideo	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Średnica	7,44 cm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Odległość widzenia nocnego (Night	40 m

Vision)	
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Przewodowa sieć lan	Tak
Dziennik audytów	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba języków	33
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Wysokość opakowania	117 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Min. Oświetlenie	0 lx
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Widok na żywo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Waga produktu	515 g
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Przeglądarka internetowa	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Bicie serca	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Głębokość opakowania	120 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Długość produktu	176,3 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Pobór mocy (max)	6 W
Kolor produktu	Czarny
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Wideo detekcja ruchu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Układ	Kula (kształt)
Określanie odległości	6 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt obrotu	360°
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Wbudowany mikrofon	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wi-Fi	Nie
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Rozpoznawanie odległości	12 m
Obsługa języków	Wiele
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obserwuj odległość	25 m

Maksymalna przesłona	1,6
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wykrywanie odległości	63 m
Suma megapikseli	2 MP
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Tryb nocny	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Bluetooth	Nie
Lustro	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Materiał obudowy	Metal
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps

Opis produktu

- Gwarancja: F024M