

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2146g2h-isu2-8mmblack-kamera-p-338783.html>

DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	987,99 zł
Cena netto	803,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWT
Kod producenta	311325040
Kod EAN	6942160436487
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Określanie odległości	6 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Redukcja hałasu	Tak
Liczba soczewek	1
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość klatek	30 fps
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przycisk reset	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Rozpoznawanie odległości	12 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obserwuj odległość	25 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości	63 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maska prywatności	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy

	wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba kamer	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB
Liczba czujników	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres dynamiczny	130 dB
Lustro	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Min. Oświetlenie	0 lx
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wysokość opakowania	141 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Rejestr błysków	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Waga produktu	550 g
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Dziennik audytów	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm

Pobór mocy (max)	7,2 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Liczba języków	33
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100.2°
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Układ	Kula (kształt)
Licznik pikseli	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt obrotu	355°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kanały wejścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Widok na żywo	Tak
Obsługa języków	Wielo

Kanały wyjścia alarmu	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maksymalna przesłona	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Bicie serca	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.7°
Liczba użytkowników	32 użyt.
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kod IK	IK10
Tryb nocny	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wbudowany HDD	Nie
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Bluetooth	Nie
Ochrona prywatności	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
WE/WY alarmu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM,G.722.1,G.711 μ-law,G.711 A-law
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ochrona hasłem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
