Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2146g2h-isu2-8mmblack-kamera-p-338783.html



DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	**904,99 zł**
Cena netto	**735,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWT**
Kod producenta	**311325040**
Kod EAN	**6942160436487**
Liczba czujników	**1**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Bicie serca	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**119.7°**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kod IK	**IK10**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ochrona prywatności	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Waga produktu	**550 g**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**

Szerokość opakowania	**150 mm**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt obrotu	**355°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**25 m**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**
Maska prywatności	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Maksymalna przesłona	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Lustro	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**4 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8192 Kbps**
Rejestr błysków	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Dziennik audytów	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM,G.722.1,G.711 µ-law,G.711 A-law**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Średnica	**12,2 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.7°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100.2°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Licznik pikseli	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Transmisja wideo	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M