

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2146g2h-isu-2-8mmblack-kamera-p-338783.html>

DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	738,99 zł
Cena netto	600,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWT
Kod producenta	311325040
Kod EAN	6942160436487
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Skanywanie progresywne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Widok na żywo	Tak
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba czujników	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wyjścia alarmu	1
Bicie serca	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.7°
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kod IK	IK10
Ochrona prywatności	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wysokość produktu	97,6 mm
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Blokowanie portu terminala	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Pobór mocy (max)	7,2 W
Waga produktu	550 g
Wideo detekcja ruchu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Określanie odległości	6 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Liczba soczewek	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Kolor produktu	Czarny

Aktywny alarm włamania	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Układ	Kula (kształt)
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	355°
Obserwuj odległość	25 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Wykrywanie odległości	63 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Maska prywatności	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługa języków	Wiele
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB
Maksymalna przesłona	1
Wi-Fi	Nie
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
interfejs mocowania obiektywu	M12
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Suma megapikseli	4 MP
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Lustro	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rejestr błysków	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Tryb nocny	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM,G.722.1,G.711 μ-law,G.711 A-law
Bluetooth	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+
Materiał obudowy	Aluminium
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Liczba języków	33
Redukcja hałasu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100.2°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Ilość klatek	30 fps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Licznik pikseli	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M