

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2146g2h-isu2-8mmblack-kamera-p-338783.html>

DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) Kamera

| | |
|------------------------------------|---|
| Cena brutto | 667,99 zł |
| Cena netto | 543,08 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFGWT |
| Kod producenta | 311325040 |
| Kod EAN | 6942160436487 |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Pobór mocy (max) | 7,2 W |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Blokowanie portu terminala | Tak |
| Formaty kompresji | H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+ |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Zakres dynamiczny | 130 dB |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Liczba kamer | 1 |
| interfejs mocowania obiektywu | M12 |
| Skanywanie progresywne | Tak |
| Obsługa języków | Wiele |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Widok na żywo | Tak |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Regulowanie jakości | Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie |
| Liczba soczewek | 1 |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 100.2° |
| WE/WY alarmu | Tak |

| | |
|--|--|
| Inkrypcja HTTPS | Tak |
| Kod IK | IK10 |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 8,5 W |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | Wykrywanie twarzy |
| Kanały wejścia alarmu | 1 |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Zgodność operacyjna klientów | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Maska prywatności | Tak |
| Bicie serca | Tak |
| Obserwuj odległość | 25 m |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Układ | Kula (kształt) |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 75° |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520 |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Szerokość opakowania | 150 mm |
| Średnica | 12,2 cm |
| Waga wraz z opakowaniem | 800 g |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Wysokość produktu | 97,6 mm |
| Bluetooth | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TLS,HTTPS |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Resetowanie hasła przez e-mail | Tak |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS) | Tak |

| | |
|--|--|
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Transmisja wideo | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.1x |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Obsługiwane przeglądarki | IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Zakres przesuwania | 0 - 355° |
| Obsługiwane formaty audio | MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, PCM, G.722.1, G.711 μ-law, G.711 A-law |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Liczba czujników | 1 |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Szybkość migawki | 1/3 - 1/100000 s |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,6 A |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Zakres szybkości transmisji bitów | 8 - 320 Kbit/s |
| Określanie odległości | 6 m |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 54.7° |
| Kanały wejściowe audio | 1.0 kan. |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 119.7° |

| | |
|---|--|
| Prędkość przepływu danych | 32 Kbps - 8192 Kbps |
| Kanały wyjścia alarmu | 1 |
| Lustro | Tak |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) | Tak |
| Wykrywanie odległości | 63 m |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | 6 kan. |
| Rozpoznawanie odległości | 12 m |
| Kąt obrotu | 355° |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przycisk reset | Tak |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Waga produktu | 550 g |
| Wysokość opakowania | 141 mm |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Tryb nocny | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Częstotliwość próbkowania | 8 - 48 kHz |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1520 px |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Licznik pikseli | Tak |
| Liczba języków | 33 |
| Dziennik audytów | Tak |
| Rejestr błysków | Tak |
| Liczba obszarów maskowania prywatności | 4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
