

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2146g2h-isu2-8mmblack-kamera-p-338783.html>

DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena brutto	780,99 zł
Cena netto	634,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWT
Kod producenta	311325040
Kod EAN	6942160436487
Ilość klatek	30 fps
Bluetooth	Nie
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Licznik pikseli	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Sposób łączności	Przewodowy
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Skanywanie progresywne	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	12,2 cm
Transmisja wideo	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kanały wejścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Widok na żywo	Tak

Liczba kamer	1
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba czujników	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Bicie serca	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.7°
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kod IK	IK10
Ochrona prywatności	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Blokowanie portu terminala	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Pobór mocy (max)	7,2 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm

Określanie odległości	6 m
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba soczewek	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Waga produktu	550 g
Aktywny alarm włamania	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość opakowania	150 mm
Rozpoznawanie odległości	12 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość opakowania	150 mm
Obserwuj odległość	25 m
Wykrywanie odległości	63 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
Maska prywatności	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługa języków	Wiele
Kolor produktu	Czarny
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty zgodności	RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, UL, CB
Maksymalna przestona	1
Układ	Kula (kształt)
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
interfejs mocowania obiektywu	M12
Kąt obrotu	355°
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Lustro	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rejestr błysków	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wi-Fi	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM,G.722.1,G.711 μ-law,G.711 A-law
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Liczba języków	33
Redukcja hałasu	Tak
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100.2°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M