Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2745fwd-izs2-8-12mmb-kamera-p-338759.html

DS-2CD2745FWD-IZS(2.8-12mm)(B) Kamera



Cena brutto	**1 093,99 zł**
Cena netto	**889,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGUF**
Kod producenta	**311307955**
Kod EAN	**6954273688363**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
WE/WY alarmu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Liczba soczewek	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lustro	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Karta sieciowa	**Tak**

Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,G.726,G.722.1,MP2L2,PCM**
Wysokość produktu	**133,2 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga produktu	**1,29 kg**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,320 x 240,352 x 240,2304 x 1296,640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Biały**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Układ	**Kopuła**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kąt obrotu	**355°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy**

	wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb nocny	**Tak**
Zespolony sygnał wizji	**1**
Liczba języków	**32**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG**
Średnica	**15,3 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**141°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Kod IK	**IK10**
Redukcja hałasu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M