

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2745fwd-izs2-8-12mmb-kamera-p-338759.html>

## DS-2CD2745FWD-IZS(2.8-12mm)(B) Kamera



Cena brutto	<b>1 070,99 zł</b>
Cena netto	<b>870,72 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGUF</b>
Kod producenta	<b>311307955</b>
Kod EAN	<b>6954273688363</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>114°</b>
Wysokość produktu	<b>133,2 mm</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711,G.726,G.722.1,MP2L2,PCM</b>
Waga produktu	<b>1,29 kg</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 352 x 240, 2304 x 1296, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>355°</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,9 A</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>48 kHz</b>

Liczba kamer	<b>1</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Liczba języków	<b>32</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>128 GB</b>
Przeciwdobłaskowy	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG</b>
Średnica	<b>15,3 cm</b>
Zespolony sygnał wizji	<b>1</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,5 W</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,5 W</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>141°</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>

Kod IK	<b>IK10</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af,IEEE 802.1x</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,4</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>59°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M