Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2786g2ht-izs2-8-12mmblack-p-338774.html



DS-2CD2786G2HT-IZS(2.8-12mm)(BLACK)

Cena brutto	**1 722,99 zł**
Cena netto	**1 400,80 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWA**
Kod producenta	**311325270**
Kod EAN	**6942160436623**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga wraz z opakowaniem	**1,45 kg**
Obserwowanie odległości (tele)	**86 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Waga produktu	**840 g**
Kod IK	**IK10**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**203 mm**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Głębokość opakowania	**203 mm**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Ochrona prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia,**

	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Układ	**Kopuła**
Liczba soczewek	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Kąt obrotu	**360°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Wi-Fi	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.711 µ-law,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,MP3,G.726,G.711,PCM**
Bluetooth	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),RoHS,WEEE,RCM**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.1 - 23.1°**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wandaloodporna,Wodoodporny**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112.3 - 41.2°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**14,1 cm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**137.4 - 47.3°**
Transmisja wideo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**33**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**87 m**
Liczba czujników	**1**
Licznik pikseli	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości (tele)	**216 m**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości (tele)	**22 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**43 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wysokość produktu	**112 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M