

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd2786g2ht-izs2-8-12mmblack-p-338774.html>



DS-2CD2786G2HT-IZS(2.8-12mm)(BLACK)

Cena brutto	1 519,99 zł
Cena netto	1 235,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWA
Kod producenta	311325270
Kod EAN	6942160436623
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,MP3,G.726,G.711,PCM
Inkrypcja HTTPS	Tak
Licznik pikseli	Tak
Tryb nocny	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.3 - 41.2°
Regulowanie jakości	Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Widok na żywo	Tak
Średnica	14,1 cm
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Bicie serca	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Transmisja wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	87 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ochrona prywatności	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Wykrywanie odległości (tele)	216 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kanały wejścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	22 m

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wyjścia alarmu	1
Rozpoznawanie odległości (tele)	43 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (szerokie)	9 m
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Blokowanie portu terminala	Tak
Wysokość produktu	112 mm
Pobór mocy (max)	10,8 W
Obserwowanie odległości (tele)	86 m
Wysokość opakowania	230 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kod IK	IK10
Waga wraz z opakowaniem	1,45 kg
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	840 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
WE/WY alarmu	Tak
Szerokość opakowania	203 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Głębokość opakowania	203 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom

	elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),RoHS,WEEE,RCM
Kolor produktu	Czarny
Obsługa języków	Wielo
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wandaloodporny a,Wodoodporny
Układ	Kopuła
Maksymalna przesłona	1,2
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	360°
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps

Liczba języków	33
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M