

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-3e1326p-eib-switch-hikvision-p-342391.html>

DS-3E1326P-EI(B) Switch Hikvision



Cena brutto	861,99 zł
Cena netto	700,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGHBN
Kod producenta	301803157
Kod EAN	6942160495774
Waga produktu	2,83 kg
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Prąd wejściowy	6.5 A
Pobór mocy (max)	400 W
Kolor produktu	Niebieski
Store-and-forward	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Układ	1U
Prędkość przekazywania	11,01 Mpps
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Materiał obudowy	Metal
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Liczba VLANs	4094
Funkcje DHCP	DHCP client
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Agregator połączenia	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Liczba portów SFP Combo	2

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	14,8 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	221 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M