

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-3e1326p-eib-switch-hikvision-p-342391.html>

DS-3E1326P-EI(B) Switch Hikvision



| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 861,99 zł |
| Cena netto | 700,80 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGHBN |
| Kod producenta | 301803157 |
| Kod EAN | 6942160495774 |
| Pełny duplex | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienne |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 221 mm |
| Waga produktu | 2,83 kg |
| Prąd wejściowy | 6.5 A |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo |
| Układ | 1U |

| | |
|---|-------------------------------|
| Pobór mocy (max) | 400 W |
| Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
| Obsługa PoE | Tak |
| Store-and-forward | Tak |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 W |
| Prędkość przekazywania | 11,01 Mpps |
| Agregator połączenia | Tak |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 24 |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 14,8 Gbit/s |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M