

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ds-3e1326p-eib-switch-hikvision-p-342391.html>

## DS-3E1326P-EI(B) Switch Hikvision



Cena brutto	<b>861,99 zł</b>
Cena netto	<b>700,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGHBN</b>
Kod producenta	<b>301803157</b>
Kod EAN	<b>6942160495774</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 85 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Głębokość produktu	<b>221 mm</b>
Waga produktu	<b>2,83 kg</b>
Prąd wejściowy	<b>6.5 A</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego</b>

	<b>śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Układ	<b>1U</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
Pobór mocy (max)	<b>400 W</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Liczba VLANs	<b>4094</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>370 W</b>
Prędkość przekazywania	<b>11,01 Mpps</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>24</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>2</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>14,8 Gbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M