

Dwuportowa sieciowa karta rozszerzeń QXG-10G2SF-X710 10GbE d-p SFP+ network expand card

Cena brutto	**1 270,99 zł**
Cena netto	**1 033,33 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPOQXG107100**
Kod producenta	**QXG-10G2SF-X710**
Kod EAN	**4711103084434**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymagania sprzętowe	**Modele z gniazdami PCIe (wymagane 1 wolne gniazdo)**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x SFP+**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Akcesoria w zestawie	**Karta sieciowa Instrukcja obsługi 3 x Uchwyt**
Wymiary	**Długość 141,9 mm**
Interfejs	**PCIe**
Pozostałe parametry	**PCIe Gen3 x8 Prędkości transmisji 10Gb/s/1Gb/s Norma IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Norma IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Norma IEEE 802.3ap automatyczna negocjacja pomiędzy 1, 10, 40 Gb/s, FEC oraz rozruch KR Własne protokoły Ethernet (20/40GBAS**

Opis produktu

Karta sieciowa QXG-10G2SF-X710 10 GbE, wyposażona w dwa porty 10 GbE SFP+ (10G/1G), jest energooszczędna i przyjazna dla budżetu. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują jednoczesnego dostępu do danych, dla fotografów/kamerzystów poszukujących możliwości szybkiej i płynnej transmisji danych lub dla aplikacji wirtualizacyjnych wrażliwych na opóźnienia.

Serwery NAS i komputery
Model QXG-10G2SF-X710 można zainstalować w serwerze QNAP NAS lub komputerze z systemem Windows.

PCIe 3.0
Obsługa PCIe Gen3 x8, kompatybilność z PCIe Gen4.

SR-IOV
Poprawia wydajność sieciową maszyn wirtualnych.

Konstrukcja bez wentylatora
Używaj dużych radiatorów dobrej jakości; idealne do zastosowania w środowisku wrażliwym na hałas.

Wskaźniki LED
Możliwość monitorowania stanu portów w czasie rzeczywistym za pomocą praktycznych wskaźników LED.

Zgodność z serwerami NAS i komputerami
Sieciowa karta rozszerzeń QXG-10G2SF-X710 obsługuje urządzenia QNAP NAS, Windows i Linux, pozwalając zmaksymalizować potencjał wydajności wszystkich urządzeń sieciowych.

- System operacyjny NAS: QTS 5.1 (i nowsze wersje), QuTS hero h5.1 (i nowsze wersje). Sprawdź zgodność
- Windows: Windows 11 22H2, Windows Server 2022 21H2 (wymagany sterownik)
- Linux: Ubuntu 20.04 LTS (wymagany sterownik)