Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-hdd-seagate-barracuda-st2000dm008-2-tb-3-5-256-mb-7200-obr-min-p-195280.html



Dysk HDD Seagate Barracuda ST2000DM008 (2 TB ; 3.5"; 256 MB; 7200 obr/min)

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**DIASEAHDD0019**
Kod producenta	**ST2000DM008**
Kod EAN	**8719706011280**
Szerokość produktu	**101,6 mm**
Głębokość produktu	**147 mm**
Waga produktu	**415 g**
Ilość	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Operating voltage	**5 / 12 V**
Zastosowanie	**Do komputera**
Ostrzeżenia	**Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.,Nie otwierać ani nie rozmontowywać.,Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.**
Pamięć Cache	**256 MB**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Rodzina dysków	**Seagate BarraCuda**
Format fizyczny	**3.5"**
Napięcie robocze	**5 / 12 V**
Technologia dysku	**HDD - magnetyczny**
Ilość sztuk	**1**
Interfejsy	**SATA III**
technologia SMART	**Tak**
Kod producenta	**ST2000DM008**
Średnie opóźnienie	**6 ms**
Pojemność HDD	**2 TB**
Ilosc glowic HDD	**2**
Prędkość obrotowa	**7200 obr/min**
Czas gotowości napędu	**8 s**

Pojemność dysku	**2 TB**
Cykle start/stop	**600000**
Zawartość zestawu	**Dysk**
Bity na sektor	**4096**
Początkowe natężenie prądu	**2 A**
Szerokość	**101.85 mm**
Rozmiar bufora dysku pamięci	**256 MB**
Wysokość	**20.2 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-304 - 3048 m**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Głębokość	**146.99 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**-304 - 12192 m**
Interfejs	**Serial ATA III**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84717050**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Szybkość HDD	**7200 RPM**
Wstrząsy podczas przechowywania	**350 G**
Rozmiar HDD	**3.5"**
Wstrząsy podczas pracy	**80 G**
Napięcie pracy	**5 / 12 V**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wibracje podczas przechowywania	**3 G**
Wibracje podczas pracy	**0,25 G**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Serial ATA III**
Element dla	**PC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 60 °C**
Wysokość produktu	**20,2 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M