

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-hdd-seagate-ironwolf-st12000vn0008-12-tb-3-5-sata-256-mb-7200-obr-min-p-195285.html>



Dysk HDD Seagate IronWolf ST12000VN0008 (12 TB ; 3.5"; SATA; 256 MB; 7200 obr/min)

| | |
|----------------------------------|--|
| Cena brutto | 2 233,99 zł |
| Cena netto | 1 816,25 zł |
| Numer katalogowy | DIASEAHDD0040 |
| Kod producenta | ST12000VN0008 |
| Kod EAN | 8719706004350 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 65 °C |
| Wysokość produktu | 26,1 mm |
| Szerokość produktu | 101,8 mm |
| Głębokość produktu | 147 mm |
| Waga produktu | 690 g |
| Ilość | 20 szt. |
| Przeznaczenie | NAS |
| Średni czas dostępu (latency) | 4.16 ms |
| Fizyczna wielkość sektora | 512 E |
| Dodatkowy kod identyfikacyjny | ST12000VN0008 |
| Technologia nagrywania | CMR |
| Zastosowanie | Do NAS |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Pamięć Cache | 256 MB |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać ani nie rozmontowywać.,Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.,Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci. |
| Rodzina dysków | Seagate IronWolf |
| Doesn't contain | Halogen |
| Niezawodność MTBF | 1,000,000 h |
| Warstwy na paletę | 8 szt. |
| Format fizyczny | 3.5" |
| Nie zawiera | Halogen |
| Technologia dysku | HDD - magnetyczny |
| Bezhalogenowy | Tak |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Interfejsy | SATA |
| Limit obciążenia pracą | 180 TB/rok |
| Cykle start/stop | 600000 |
| Kod producenta | ST12000VN0008 |
| Szybkość transmisji utrzymania HDD | 210 MiB/s |
| Pojemność HDD | 12 TB |
| Szybkość transmisji interfejsu HDD | 6 Gbit/s |
| Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
| Początkowe natężenie prądu | 1,8 A |
| Pojemność dysku | 12 TB |
| Pobór mocy | 7,3 W |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 256 MB |
| Liczba warstw | 8 szt. |
| Szerokość | 101.85 mm |
| Ilość na palecie | 40 szt. |
| Wysokość | 26.11 mm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,1 W |
| Napięcie pracy | 5 / 12 V |
| Głębokość | 146.99 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -304,8 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Interfejs | Serial ATA III |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Rozmiar HDD | 3.5" |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Pobór mocy (bezczylny) | 5,1 W |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 200 G |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
| Wstrząsy podczas pracy | 50 G |
| Element dla | NAS |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M