

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-cm7-r-1920gb-u-3-nvme-gen-5-1x4-2x2-dwpc-1-3d-tlc-bics-flash-enterprise-nvme-non-sed-sie-pl-p-392588.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dysk SSD CM7-R 1920GB U.3 NVMe Gen.5 1x4 2x2 DWPD 1 3D TLC BiCS Flash Enterprise NVMe non-SED SIE PLP

Cena brutto	10 251,99 zł
Cena netto	8 334,95 zł
Numer katalogowy	DGKIOWOR02CM7R0
Kod producenta	KCMYXRUG1T92
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Pobór mocy (czuwanie)	5
Nieprzerwana praca 24/7	Tak
Dodatkowy numer producenta	KCMYXRUG1T92
Typ pamięci (SSD)	TLC
Prędkość zapisu	3500
Prędkość odczytu	14000
Pojemność dysku	1.92
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.)	155
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)	2000
Pobór mocy	22
Typ napędu	Wewnętrzny
Typ dysku	SSD
Interfejs dysku	PCIe 5.0
Format szerokości dysku	U.3
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C ~ 76°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 85°C Wilgotność: 5% - 95% Wibracje: 21.27 m/s2 [2.17 Grms] (5 to 800 Hz) Wstrząsy: 9,8 km/s2 [1,000G] (0,5ms)
Waga	130
Szerokość	69.85
Wysokość	15
Głębokość	100.45
Pasuje do	Intensywny odczyt Dla centrów danych Hiperskala Analiza IoT

	Przetwarzanie transakcji online Wirtualizacja
FIPS SED	Nie
SED	Nie
SIE	Tak
PLP	Tak
DWPD (Drive Writes Per Day)	1
MTTF	2500000
Protokół (dyski ent.)	NVMe 2.0

Opis produktu

CM7-R

Dyski SSD NVMe do intensywnego odczytu do zastosowań korporacyjnych

Produkty KIOXIA z serii CM7-R to dyski SSD przeznaczone do intensywnego odczytu, zoptymalizowane pod kątem obsługi szerokiego zakresu aplikacji korporacyjnych i powiązanych z nimi obciążeń roboczych, w tym analityki biznesowej, przetwarzania transakcji online oraz przechowywania i wirtualizacji zdefiniowanych przez oprogramowanie. Oparte na technologiach PCIe5.0 i NVMe 2.0, dyski SSD serii CM7 zapewniają doskonałą wydajność do 2 700 000 IOPS (losowy odczyt) i 310 000 IOPS (losowy zapis).

Wyposażone w 112-warstwową pamięć BiCS FLASH 3D TLC firmy KIOXIA dyski klasy korporacyjnej SSD NVMe z serii CM7-R zapewniają wytrzymałość na poziomie 1 DWPD (zapis dysku dziennie) i obsługują pojemność do 30,72 TB, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań korporacyjnych wymagających wysokiej częstotliwości odczytu.