Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-cm7-r-7680gb-u-3-nvme-gen-5-1x4-2x2-dwpd-1-3d-tlc-bics-flash-enterprise-nvme-non-sed-sie-pl-p-392593.html




# Dysk SSD CM7-R 7680GB U.3 NVMe Gen.5 1x4 2x2 DWPD 1 3D TLC BiCS Flash Enterprise NVMe non-SED SIE PLP

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **24 512,99 zł** |
| Cena netto | **19 929,26 zł** |
| Numer katalogowy | **DGKIOWOR08CM7R0** |
| Kod producenta | **KCMYXRUG7T68** |
| Pojemność dysku | **7.68** |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | **300** |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | **2450** |
| Pobór mocy | **25** |
| Typ napędu | **Wewnętrzny** |
| Typ dysku | **SSD** |
| Interfejs dysku | **PCIe 5.0** |
| Format szerokości dysku | **U.3** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0°C ~ 73°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 85°C Wilgotność: 5% - 95% Wibracje: 21.27 m/s2 [2.17 Grms] (5 to 800 Hz) Wstrząsy: 9,8 km/s2 [1,000G] (0,5ms)** |
| Waga | **130** |
| Szerokość | **69.85** |
| Wysokość | **15** |
| Głębokość | **100.45** |
| Pasuje do | **Intensywny odczyt Dla centrów danych Hiperskala Analiza IoT Przetwarzanie transakcji online Wirtualizacja** |
| FIPS SED | **Nie** |
| SED | **Nie** |
| SIE | **Tak** |
| PLP | **Tak** |
| DWPD (Drive Writes Per Day) | **1** |
| MTTF | **2500000** |

| | |
|---|---|
| Protokół (dyski ent.) | **NVMe 2.0** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Pobór mocy (czuwanie) | **5** |
| Nieprzerwana praca 24/7 | **Tak** |
| Dodatkowy numer producenta | **KCMYXRUG7T68** |
| Typ pamięci (SSD) | **TLC** |
| Prędkość zapisu | **6750** |
| Prędkość odczytu | **14000** |

## Opis produktu

**CM7-R**

**Dyski SSD NVMe do intensywnego odczytu do zastosowań korporacyjnych**
Produkty KIOXIA z serii CM7-R to dyski SSD przeznaczone do intensywnego odczytu, zoptymalizowane pod kątem obsługi szerokiego zakresu aplikacji korporacyjnych i powiązanych z nimi obciążeń roboczych, w tym analityki biznesowej, przetwarzania transakcji online oraz przechowywania i wirtualizacji zdefiniowanych przez oprogramowanie. Oparte na technologiach PCIe5.0 i NVMe 2.0, dyski SSD serii CM7 zapewniają doskonałą wydajność do 2 700 000 IOPS (losowy odczyt) i 310 000 IOPS (losowy zapis).

Wyposażone w 112-warstwową pamięć BiCS FLASH 3D TLC firmy KIOXIA dyski klasy korporacyjnej SSD NVMe z serii CM7-R zapewniają wytrzymałość na poziomie 1 DWPD (zapis dysku dziennie) i obsługują pojemność do 30,72 TB, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań korporacyjnych wymagających wysokiej częstotliwości odczytu.