Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-cm7-v-12800gb-e3-s-gen5-1x4-2x2-dwpd1-sie-plp-p-392585.html




# Dysk SSD CM7-V 12800GB E3.S Gen5 1x4 2x2 DWPD1 SIE PLP

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **52 245,99 zł** |
| Cena netto | **42 476,41 zł** |
| Numer katalogowy | **DGKIOWOF12CM7V0** |
| Kod producenta | **KCM7XVJE12T8** |
| SED | **Nie** |
| SIE | **Tak** |
| PLP | **Tak** |
| DWPD (Drive Writes Per Day) | **3** |
| MTTF | **2500000** |
| Protokół (dyski ent.) | **NVMe 2.0** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Pobór mocy (czuwanie) | **5** |
| Nieprzerwana praca 24/7 | **Tak** |
| Dodatkowy numer producenta | **KCM7XVJE12T8** |
| Typ pamięci (SSD) | **TLC** |
| Prędkość zapisu | **5300** |
| Prędkość odczytu | **13000** |
| Pojemność dysku | **12.8** |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | **470** |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | **2000** |
| Pobór mocy | **25** |
| Typ napędu | **Wewnętrzny** |
| Typ dysku | **SSD** |
| Interfejs dysku | **PCIe 5.0** |
| Format szerokości dysku | **E3.S** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0°C ~ 73°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 85°C Wilgotność: 5% - 95% Wibracje: 21.27 m/s2 [2.17 Grms] (5 to 800 Hz) Wstrząsy: 9,8 km/s2 [1,000G] (0,5ms)** |
| Waga | **110** |
| Szerokość | **76** |

| | |
|---|---|
| Wysokość | **7.5** |
| Głębokość | **112.75** |
| Pasuje do | **Intensywny odczyt Data Center**<br>**Dla centrów danych Hiperskala**<br>**Przetwarzanie transakcji online**<br>**Wirtualizacja** |
| FIPS SED | **Nie** |

## Opis produktu

**CM7-V**

**Dysk SSD do mieszanego zastosowania NVMe klasy korporacyjnej**
Seria KIOXIA CM7-V to dyski SSD do zastosowań mieszanych, zoptymalizowane pod kątem obsługi szerokiej gamy aplikacji korporacyjnych i powiązanych z nimi obciążeń, w tym obliczeń HPC (High Performance Computing), przetwarzania transakcji online, Internetu rzeczy i przetwarzania brzegowego oraz strumieniowego przesyłania multimediów. Oparte na technologiach PCIe5.0 i NVMe 2.0 dyski SSD serii CM7 zapewniają doskonałą wydajność do 2 700 000 IOPS (losowy odczyt) i 600 000 IOPS (losowy zapis).

Wyposażone w 112-warstwową pamięć BiCS FLASH 3D TLC firmy KIOXIA dyski klasy korporacyjnej SSD NVMe z serii CM7-V zapewniają wytrzymałość na poziomie 3 DWPD (zapis dysku dziennie) i obsługują pojemność do 12,8 TB, dzięki czemu idealnie nadają się do odczytu i zapisu w mieszanych zastosowaniach korporacyjnych.