

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-gigabyte-aorus-12000-1tb-m-2-nvme-gen5-z-radiatorem-11700-9500-mb-s-p-361093.html>



## Dysk SSD Gigabyte AORUS 12000 1TB M.2 NVMe Gen5 z radiatorem 11700/9500 MB/s

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>619,99 zł</b>                      |
| Cena netto                             | <b>504,06 zł</b>                      |
| Numer katalogowy                       | <b>WLONONWCRJ853</b>                  |
| Kod producenta                         | <b>100052905</b>                      |
| Kod EAN                                | <b>4719331855949</b>                  |
| Prędkość zapisu nośnika                | <b>9500 MB/s</b>                      |
| Współczynnik TBW                       | <b>700</b>                            |
| Łącze PCI Express                      | <b>x4</b>                             |
| NVMe wersja                            | <b>2.0</b>                            |
| Rodzaj kontrolera                      | <b>Phison PS5026-E26</b>              |
| Skrócona instrukcja obsługi            | <b>Tak</b>                            |
| Przeznaczenie                          | <b>PC</b>                             |
| Pobór mocy (max)                       | <b>11 W</b>                           |
| Rodzaj opakowania                      | <b>Pudełko</b>                        |
| Typ dysku SSD                          | <b>M.2</b>                            |
| Szerokość produktu                     | <b>23,5 mm</b>                        |
| Rozmiar dysku SSD M.2                  | <b>2280 (22 x 80 mm)</b>              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>0 - 70 °C</b>                      |
| Pojemność pamięci SSD                  | <b>1 TB</b>                           |
| Prędkość odczytu z nośnika             | <b>11700 MB/s</b>                     |
| Szyfrowanie sprzętu                    | <b>Nie</b>                            |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | <b>-40 - 85 °C</b>                    |
| NVMe                                   | <b>Tak</b>                            |
| Interfejs                              | <b>PCI Express 5.0</b>                |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Windows 11 x64, Windows 10 x64</b> |
| Rodzaj chłodzenia                      | <b>Radiator</b>                       |
| Litografia                             | <b>12 nm</b>                          |
| Typ pamięci                            | <b>3D TLC NAND</b>                    |
| Ilość pamięci podręcznej DDR           | <b>2048 MB</b>                        |
| Głębokość produktu                     | <b>92 mm</b>                          |



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Zewnętrzna pamięć podręczna DDR    | <b>Tak</b>       |
| Wysokość produktu                  | <b>44,7 mm</b>   |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | <b>1600000 h</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M