Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-play-x-1tb-pcie4-2230-7400-6400mb-s-adapter-do-2280-p-386378.html



Dysk SSD PLAY X 1TB PCIe4 2230 7400/6400MB/s adapter do 2280

Cena brutto	**1 202,99 zł**
Cena netto	**978,04 zł**
Numer katalogowy	**DGLXRWPT10PLAYX**
Kod producenta	**LNMPLYX001T-RNNNG**
Kod EAN	**843367144969**
Pojemność dysku	**1**
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.)	**1000**
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)	**1000**
Typ napędu	**Wewnętrzny**
Typ dysku	**SSD**
Interfejs dysku	**PCIe 4.0**
Format szerokości dysku	**M.2 2030**
Waga	**9.6**
Szerokość	**80**
Wysokość	**2.45**
Głębokość	**22**
Kolor (wyliczeniowy)	**Nie dotyczy**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1500000**
TBW	**600**
Prędkość zapisu	**6400**
Prędkość odczytu	**7400**

Opis produktu

Solidna konstrukcja. Wszechstronne dopasowanie.
Lexar PLAY X umożliwia graczom i twórcom korzystanie z wydajnego dysku SSD wyposażonego w zintegrowany moduł obudowy, który zapewnia wyjątkową trwałość oraz błyskawiczne prędkości odczytu (do 7400 MB/s) i zapisu (do 6400 MB/s), gwarantując bezkompromisową wydajność miniaturowego dysku. Dzięki konstrukcji M.2 dysk można podłączyć bezpośrednio do gniazd M.2 2230 w minikomputerach, laptopach i przenośnych konsolach do gier. Uchwyt 2280 zapewnia również uniwersalną kompatybilność z gniazdami M.2 2280 bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Graj śmiało
Zintegrowany moduł obudowy został zaprojektowany z myślą o najwyższej trwałości i stabilności, a także zapewnia ochronę przed obciążeniami związanymi z wielogodzinną rozgrywką lub edycją treści.

Większa prędkość niż PCIe 4.0 2230
Prędkości odczytu do 7400 MB/s i zapisu do 6400 MB/s zapewniają błyskawiczne czasy ładowania, szybsze przesyłanie plików i płynniejszą edycję.

Niezwykle kompaktowy i lekki
Obudowa 2230 idealnie sprawdza się w przypadku przenośnego sprzętu i zapewnia najwyższą wydajność w systemach o ograniczonej przestrzeni.

Jeden dysk SSD do wszystkiego
Może być stosowany w szerokiej gamie komputerów stacjonarnych, minikomputerów, laptopów i konsol do gier, co ułatwia rozbudowę i modernizację. Można go podłączyć bezpośrednio do gniazda M.2 2230 lub użyć dołączonego adaptera, aby podłączyć dysk do gniazda M.2 2280.

Obsługa HMB i pamięci podręcznej SLC
Technologie Host Memory Buffer (HMB) oraz pamięć podręczna Single-Level Cell (SLC) umożliwiają szybsze przesyłanie danych i zmniejszają opóźnienia, zwiększając wydajność, skracając czas ładowania gier i poprawiając ogólny komfort użytkowania.

Prosty montaż
Wystarczy podłączyć dysk do gniazda M.2 2230, a dzięki dołączonemu uchwytowi 2280 można go również zamontować w gnieździe M.2 2280. Ten uniwersalny dysk SSD można zainstalować szybko i bez użycia narzędzi.

Rygorystyczne testy
Wszystkie produkty Lexar są dokładnie testowane w laboratoriach Lexar Quality Labs, wyposażonych w tysiące urządzeń cyfrowych, aby zapewnić wydajność, jakość, kompatybilność i niezawodność.