Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-vi3000-pcie-nvm-m-2-ssd-256-gb-3100-1300mb-s-p-372529.html

Dysk Vi3000 PCIe NVM M.2 SSD 256 GB 3100/1300MB/s



Cena brutto	**297,99 zł**
Cena netto	**242,27 zł**
Numer katalogowy	**DGVRBWK25649373**
Kod producenta	**DQVE49373PLG**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prędkość zapisu	**1300**
Prędkość odczytu	**3100**
Pojemność dysku	**256**
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.)	**100**
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)	**100**
Typ napędu	**Wewnętrzny**
Typ dysku	**SSD**
Interfejs dysku	**PCIe 3.0**
Format szerokości dysku	**M.2 2280**
Waga	**6.5**
Szerokość	**22**
Wysokość	**80**
Głębokość	**2.3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Verbatim Vi3000 PCIe NVMe M.2 SSD 256 GB wydajność, na której możesz polegać

Verbatim Vi3000 PCIe NVMe M.2 SSD 256 GB to nowoczesny i niezawodny nośnik danych, który łączy wysoką prędkość działania z trwałością i energooszczędnością. Dzięki technologii NVMe oraz interfejsowi PCIe Gen 3 x4, dysk oferuje prędkość odczytu do 3100 MB/s i zapisu do 1300 MB/s, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników zarówno profesjonalistów, jak i graczy.

Verbatim Vi3000 SSD został stworzony z myślą o maksymalnej wydajności systemu. Technologia NVMe umożliwia szybki dostęp do danych, znacznie redukując opóźnienia i poprawiając płynność działania aplikacji oraz systemu operacyjnego. Brak elementów mechanicznych zwiększa odporność dysku na wstrząsy i zapewnia bezgłośną pracę nawet przy dużym obciążeniu.

Dysk SSD Verbatim Vi3000 256 GB w formacie M.2 2280 to kompaktowe i uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w laptopach, komputerach stacjonarnych oraz stacjach roboczych. To idealny wybór do edycji wideo, projektowania graficznego, grania w najnowsze tytuły oraz pracy z dużymi plikami i aplikacjami wymagającymi szybkiego dostępu do danych.

Specyfikacja techniczna Verbatim Vi3000 PCIe NVMe M.2 SSD 256 GB:

- **Interfejs:** PCIe Gen 3 x4 (NVMe)
- **Typ pamięci:** NVMe SSD bez elementów mechanicznych
- **Temperatura pracy:** od 0°C do 70°C
- **Temperatura przechowywania:** od -45°C do 95°C
- **Wilgotność robocza:** 5% 98% (bez kondensacji)