Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-wewnetrzny-vi560-s3-ssd-1tb-m-2-2280-pcie-p-211705.html



Dysk wewnętrzny VI560 S3 SSD 1TB M.2 2280 PCIE

Cena brutto	**563,99 zł**
Cena netto	**458,53 zł**
Numer katalogowy	**DGVRBWKT0100001**
Kod producenta	**49364**
Kod EAN	**023942493648**

Opis produktu

Wewnętrzne dyski półprzewodnikowe Verbatim SATA III M.2 2280 mogą ożywić działanie systemu. Korzystają z najnowszej technologii 3D NAND i mają kompaktowe rozmiary oferują idealny sposób na ulepszenie urządzeń, szczególnie niewielkich i smukłych komputerów, takich jak ultrabooki i notebooki.

Dysk Vi560 zapewnia szybki rozruch systemu, krótki czas reakcji aplikacji i bardzo duże prędkości transmisji danych, z prędkością odczytu do 560 MB/s, czyli 10-krotnie większą od standardowego dysku twardego. Współczynnik MTBF (średni czas przed wystąpieniem awarii) wynosi 1,5 miliony godzin, a TBW (łączna ilość zapisanych bajtów) to 450, dzięki czemu model Vi560 to niezawodny dysk SSD o bardzo dobrych parametrach. (Zalecana profesjonalna instalacja.)

Lepsza wydajność
Szybkie układy 3D NAND Flash w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawią czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynna obsługa wielu zadań przekładają się na większą wydajność systemu.

Wytrzymałość i niezawodność
Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadają ruchomych części złożonych z delikatnych podzespołów, dlatego w przeciwieństwie do dysków twardych są odporne na wstrząsy i uderzenia.

Chłodne i efektywne
Ponieważ dyski SSD Verbatim są ciche i generują mniej ciepła od dysków twardych, Twój laptop będzie działał dłużej na jednym ładowaniu.

Szczegóły produktu

- Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy SATA III M.2 2280
- Duża niezawodność za sprawą kontrolera pamięci Flash
- Kliencki dysk SSD do ulepszania laptopów
- Prędkość odczytu: do 560 MB/s
- Popraw wydajność laptopa i szybciej uruchamiaj aplikacje
- Niskie zużycie energii przedłuża żywotność baterii
- Zalecana profesjonalna instalacja

Wymagania systemowe

- Interfejs SATA III M.2