

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-wewnetrzny-vi560-s3-ssd-512gb-m-2-2280-sata-p-211704.html>



## Dysk wewnętrzny VI560 S3 SSD 512GB M.2 2280 SATA

Cena brutto	<b>545,99 zł</b>
Cena netto	<b>443,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>DGVRBWK51200001</b>
Kod producenta	<b>49363</b>
Kod EAN	<b>023942493631</b>

### Opis produktu

**Wewnętrzne dyski półprzewodnikowe Verbatim SATA III M.2 2280** mogą ożywić działanie systemu. Korzystają z najnowszej technologii 3D NAND i mają kompaktowe rozmiary oferując idealny sposób na ulepszenie urządzeń, szczególnie niewielkich i smukłych komputerów, takich jak ultrabooki i notebooki.

Dysk Vi560 zapewnia szybki rozruch systemu, krótki czas reakcji aplikacji i bardzo duże prędkości transmisji danych, z prędkością odczytu do 560 MB/s, czyli 10-krotnie większą od standardowego dysku twardego. Współczynnik MTBF (średni czas przed wystąpieniem awarii) wynosi 1,5 miliony godzin, a TBW (łączna ilość zapisanych bajtów) to 450, dzięki czemu model Vi560 to niezawodny dysk SSD o bardzo dobrych parametrach. (Zalecana profesjonalna instalacja.)

#### Lepsza wydajność

Szybkie układy 3D NAND Flash w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawią czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynna obsługa wielu zadań przekładają się na większą wydajność systemu.

#### Wytrzymałość i niezawodność

Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadają ruchomych części złożonych z delikatnych podzespołów, dlatego w przeciwieństwie do dysków twardech są odporne na wstrząsy i uderzenia.

#### Chłodne i efektywne

Ponieważ dyski SSD Verbatim są ciche i generują mniej ciepła od dysków twardech, Twój laptop będzie działał dłużej na jednym ładowaniu.

#### Szczegóły produktu

- Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy SATA III M.2 2280
- Duża niezawodność za sprawą kontrolera pamięci Flash
- Kliński dysk SSD do ulepszania laptopów
- Prędkość odczytu: do 560 MB/s
- Popraw wydajność laptopa i szybciej uruchamiaj aplikacje
- Niskie zużycie energii przedłuża żywotność baterii
- Zalecana profesjonalna instalacja

#### Wymagania systemowe

- Interfejs SATA III M.2