

Dysk zewnętrzny 1TB USB-C ALU Slim 53662

Cena brutto	**311,99 zł**
Cena netto	**253,65 zł**
Numer katalogowy	**DHVRBZBT1053662**
Kod producenta	**HDVE53662PLG**
Szerokość	**76**
Akcesoria w zestawie	**Przenośny dysk twardy Przewód Micro-B USB-A Adapter USB-A USB-C Oprogramowanie Nero do kopii zapasowych (tylko Windows) Oprogramowanie Verbatim do formatowania dysku Oprogramowanie oszczędzające energię Skrócona instrukcja obsługi (wielojęzyczna) Podręczn**
Wysokość	**9**
Głębokość	**114**
Kolor (wyliczeniowy)	**Aluminiowy**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prędkość obrotowa	**5400 obr/min**
Pojemność dysku	**1**
Typ napędu	**Zewnętrzny**
Typ dysku	**HDD**
Interfejs dysku	**USB Type C**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**150**

Opis produktu

Dysk zewnętrzny **Verbatim Store n Go ALU 1 TB** to połączenie eleganckiego designu i wygody codziennego użytkowania. Obudowa ze **szczotkowanego aluminium Space Grey** nadaje mu nowoczesny wygląd, a smukła konstrukcja o grubości zaledwie **9 mm** i waga **150 g** sprawiają, że bez problemu zmieści się w torbie lub plecaku idealny do domu, biura i w podróży.

Urządzenie korzysta z **USB 3.2 Gen 1**, oferując szybki transfer danych do **5 Gb/s**, a jednocześnie zachowuje kompatybilność z portami **USB 2.0**. W komplecie znajduje się przewód **Micro-B USB-A** oraz **adapter USB-A USB-C**, dzięki czemu dysk współpracuje zarówno z komputerami stacjonarnymi i starszymi laptopami, jak i nowszymi urządzeniami wyposażonymi wyłącznie w USB-C. To uniwersalne rozwiązanie zgodne z **Windows** i **Mac OS**, ułatwiające przenoszenie i archiwizowanie plików między różnymi platformami.

W zestawie otrzymujesz także oprogramowanie **Nero** do tworzenia kopii zapasowych (dla Windows), które pozwala zaplanować automatyczny backup ważnych danych. Dodatkowo na dysku znajduje się narzędzie do formatowania oraz

aplikacja oszczędzająca energię, co zwiększa komfort korzystania.

- **Zasilanie:** przez magistralę USB
- **Temperatura pracy:** 5°C do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** 40°C do 70°C
- **Wilgotność robocza:** 5% do 90% (bez kondensacji)
- **Systemy operacyjne: Windows:** 11 / 10 / 8 **Mac:** Mac OS X 10.6 lub nowszy