

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eap650-d120-outdoor-wewnetrzny-zewnetrzny-punkt-dostepowy-wi-fi-6-ax3000-p-377775.html>

BRAK
ZDJĘCIA



EAP650 D120-Outdoor Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

Cena brutto	955,99 zł
Cena netto	777,23 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000064
Kod producenta	EAP650 D120-Outdoor
Kod EAN	8885020625066
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy SSH Zarządzanie pr
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Funkcje specjalne	Funkcje transmisji bezprzewodowej: 1024-QAM DL/UL OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Wł./wył. rozgłaszania SSID Sieć dla gości Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WM
Wymagania sprzętowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11a
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie

	bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30-70 stopni Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji
Zasilanie	PoE 802.3at Pasywne PoE 48V
Akcesoria w zestawie	EAP650 D120-Outdoor Zestaw montażowy Instrukcja instalacji
Wymiary	207,5 x 58 x 230 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

- Znakomita prędkość Wi-Fi 6: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Duży, kierunkowy zasięg: Wbudowane anteny kierunkowe o wysokim zysku, zapewniające precyzyjny i duży zasięg sygnału
- Idealny do magazynów i zastosowań na zewnątrz: Klasa szczelności IP68 i możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Płynny roaming 802.11k/v/r: Zapewnia nieprzerwane połączenia dla AGV i ręcznych skanerów
- Elastyczne wdrożenie: Obsługuje PoE 802.3at oraz technologię Omada Mesh
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Kontroluj wszystko z poziomu jednego interfejsu za pomocą aplikacji Omada lub interfejsu Web