Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eap650-d120-outdoor-wewnetrzny-zewnetrzny-punkt-dostepowy-wi-fi-6-ax3000-p-377775.html



# EAP650 D120-Outdoor Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **999,99 zł** |
| Cena netto | **813,00 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000064** |
| Kod producenta | **EAP650 D120-Outdoor** |
| Kod EAN | **8885020625066** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, RoHS** |
| Funkcje specjalne | **Funkcje transmisji bezprzewodowej: 1024-QAM DL/UL OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Wł./wył. rozgłaszania SSID Sieć dla gości Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WM** |
| Wymagania sprzętowe | **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Zysk anteny | **5** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **2** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.11a** |
| Bezpieczeństwo | **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: -30-70 stopni Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna** |

| | |
|---|---|
| | **wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji** |
| Zasilanie | **PoE 802.3at Pasywne PoE 48V** |
| Akcesoria w zestawie | **EAP650 D120-Outdoor Zestaw montażowy Instrukcja instalacji** |
| Wymiary | **207,5 × 58 × 230 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy SSH Zarządzanie pr** |

## Opis produktu

**Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000**

- Znakomita prędkość Wi-Fi 6: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Duży, kierunkowy zasięg: Wbudowane anteny kierunkowe o wysokim zysku, zapewniające precyzyjny i duży zasięg sygnału
- Idealny do magazynów i zastosowań na zewnątrz: Klasa szczelności IP68 i możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Płynny roaming 802.11k/v/r: Zapewnia nieprzerwane połączenia dla AGV i ręcznych skanerów
- Elastyczne wdrożenie: Obsługuje PoE 802.3at oraz technologię Omada Mesh
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Kontroluj wszystko z poziomu jednego interfejsu za pomocą aplikacji Omada lub interfejsu Web