

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eap650-d30-outdoor-wewnetrzny-zewnetrzny-punkt-dostepowy-wi-fi-6-ax3000-p-377776.html>

BRAK
ZDJĘCIA



EAP650 D30-Outdoor Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

Cena brutto	921,99 zł
Cena netto	749,59 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000065
Kod producenta	EAP650 D30-Outdoor
Kod EAN	8885020625042
Zasilanie	PoE 802.3at Pasywne PoE 48V
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Standardy sieciowe	802.11a
Liczba anten (sieci drobne)	2
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Funkcje specjalne	Funkcje transmisji bezprzewodowej: 1024-QAM DL/UL OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Wł./wył. rozgłaszania SSID Sieć dla gości Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WM)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy SSH Zarządzanie przez pr
Gwarancja	60 mc.
Wymiary	207,5 × 58 × 230 mm
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30-70 stopni Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy

	strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Zysk anteny	15
Wymagania sprzętowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Akcesoria w zestawie	EAP650 D30-Outdoor Zestaw montażowy Instrukcja instalacji

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

- Znakomita prędkość Wi-Fi 6: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Duży, kierunkowy zasięg: Wbudowane anteny kierunkowe o wysokim zysku, zapewniające precyzyjny i duży zasięg sygnału
- Idealny do magazynów i zastosowań na zewnątrz: Klasa szczelności IP68 i możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Płynny roaming 802.11k/v/r: Zapewnia nieprzerwane połączenia dla AGV i ręcznych skanerów
- Elastyczne wdrożenie: Obsługuje PoE 802.3at oraz technologię Omada Mesh
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Kontroluj wszystko z poziomu jednego interfejsu za pomocą aplikacji Omada lub interfejsu Web