

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eap650-d30-outdoor-wewnetrzny-zewnetrzny-punkt-dostepowy-wi-fi-6-ax3000-p-377776.html>

BRAK
ZDJĘCIA



EAP650 D30-Outdoor Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 921,99 zł |
| Cena netto | 749,59 zł |
| Numer katalogowy | KMTPLAP00000065 |
| Kod producenta | EAP650 D30-Outdoor |
| Kod EAN | 8885020625042 |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | 1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE |
| Standardy sieciowe | 802.11a |
| Liczba anten (sieci drobne) | 2 |
| Pasma (sieci drobne) | 2,4 GHz |
| Funkcje specjalne | Funkcje transmisji bezprzewodowej: 1024-QAM DL/UL OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Wł./wył. rozgłaszania SSID Sieć dla gości Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WM |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy SSH Zarządzanie przez pr |
| Gwarancja | 60 mc. |
| Wymiary | 207,5 × 58 × 230 mm |
| Zasilanie | PoE 802.3at Pasywne PoE 48V |
| Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X |

| | |
|------------------------------|---|
| Antena (sieci drobne) | Wewnętrzna |
| Zysk anteny | 15 |
| Wymagania sprzętowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
| Akcesoria w zestawie | EAP650 D30-Outdoor Zestaw montażowy Instrukcja instalacji |
| Wymagania środowiskowe | Dopuszczalna temperatura pracy: -30-70 stopni Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji |

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

- Znakomita prędkość Wi-Fi 6: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Duży, kierunkowy zasięg: Wbudowane anteny kierunkowe o wysokim zysku, zapewniające precyzyjny i duży zasięg sygnału
- Idealny do magazynów i zastosowań na zewnątrz: Klasa szczelności IP68 i możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Płynny roaming 802.11k/v/r: Zapewnia nieprzerwane połączenia dla AGV i ręcznych skanerów
- Elastyczne wdrożenie: Obsługuje PoE 802.3at oraz technologię Omada Mesh
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Kontroluj wszystko z poziomu jednego interfejsu za pomocą aplikacji Omada lub interfejsu Web