Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eap650-d30-outdoor-wewnetrzny-zewnetrzny-punkt-dostepowy-wi-fi-6-ax3000-p-377776.html



EAP650 D30-Outdoor Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

Cena brutto	**999,99 zł**
Cena netto	**813,00 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000065**
Kod producenta	**EAP650 D30-Outdoor**
Kod EAN	**8885020625042**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11a**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -30-70 stopni Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**PoE 802.3at Pasywne PoE 48V**
Akcesoria w zestawie	**EAP650 D30-Outdoor Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**207,5 × 58 × 230 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po**

	adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy SSH Zarządzanie przez pr
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Funkcje specjalne	**Funkcje transmisji bezprzewodowej: 1024-QAM DL/UL OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Wł./wył. rozgłaszania SSID Sieć dla gości Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WM**
Wymagania sprzętowe	**Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**15**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

- Znakomita prędkość Wi-Fi 6: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Duży, kierunkowy zasięg: Wbudowane anteny kierunkowe o wysokim zysku, zapewniające precyzyjny i duży zasięg sygnału
- Idealny do magazynów i zastosowań na zewnątrz: Klasa szczelności IP68 i możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Płynny roaming 802.11k/v/r: Zapewnia nieprzerwane połączenia dla AGV i ręcznych skanerów
- Elastyczne wdrożenie: Obsługuje PoE 802.3at oraz technologię Omada Mesh
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Kontroluj wszystko z poziomu jednego interfejsu za pomocą aplikacji Omada lub interfejsu Web