

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eap720-sufitowy-punkt-dostepowy-wi-fi-7-be3600-p-377774.html>BRAK
ZDJĘCIA

EAP720 Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600

Cena brutto	538,99 zł
Cena netto	438,20 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000063
Kod producenta	EAP720
Kod EAN	1210002608732
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Tak Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c, v3 Dziennik systemowy Zarządzanie przez przeglądarkę SScentralizowane za
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC
Funkcje specjalne	Funkcje transmisji bezprzewodowej: MLO 4K-QAM Płynny roaming EHT160 Mesh OFDMA Równoważenie pasma Sterowanie pasmem Beamforming Airtime Fairness Multi SSID: 16(8 na każde pasmo) Harmonogram sieci bezprzewodowej Harmonogram restartów QoS(WMM) Ograniczenie
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11g
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przez Portal Kontrola dostępu Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000 Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Persona
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Dopuszczalna

	temperatura przechowywania: -40-70 stopni Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji
Zasilanie	802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (zasilacz znajduje się w zestawie)
Akcesoria w zestawie	EAP720 Instrukcja instalacji Zestaw do montażu na suficie, ścianie lub puszcze przyłączeniowej Zasilacz
Wymiary	160 × 160 × 36,7 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600

- Dwupasmowe Wi-Fi 7: Do 3,6 Gb/s (2882 Mb/s w paśmie 5 GHz + 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).
- 1 port 2,5G: Szybka łączność sieciowa
- Niski poziom opóźnień i zakłóceń: Multi-Link Operation, Multi-RU i 4K-QAM zapewniające wysoką wydajność Twojej sieci
- Elastyczne wdrożenie i łatwa konfiguracja: Obsługa zasilania 802.3at PoE i DC ułatwia montaż urządzenia (zasilacz znajduje się w zestawie). Skonfiguruj jednym kliknięciem za pomocą Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming
- Więcej połączeń i większy zasięg: Ponad 250 jednocześnie połączonych klientów i zasięg do 140m kwadratowych