Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/easy-ups-on-line-srv-ext-runtime-6000va-230v-with-external-battery-pack-p-229171.html



Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 6000VA 230V with External Battery Pack

Cena brutto	**12 338,99 zł**
Cena netto	**10 031,70 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO3TSRV6KIL**
Kod producenta	**SRV6KIL**
Kod EAN	**731304343455**
Moc czynna (W)	**230**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**8.7**
Napięcie	**240**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Pojemność akumulatora	**902**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2.5**
Czas ładowania	**1.5**
Moc pozorna	**6 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Funkcje specjalne	**Zarządzanie SmartSlot - Dostosuj możliwości zasilacza UPS za pomocą kart zarządzania. Łączność szeregowa - Zapewnia zarządzanie UPS przez port szeregowy. Możliwość zarządzania siecią - Większość modeli zapewnia opcje zdalnego zarządzania zasilaniem UPS pr**
Wymagania środowiskowe	**Warunki Środowiskowe Temperatura robocza 0 - 40 ° C Obejmowanie wilgotności względnej 0 - 95 (bez kondensacji)% Elewacja eksploatacji 0 - 3000metry. Temperatura przechowywania -15 - 60 ° C Wilgotność względna pamięci masowej 0 - 95 (bez kondensacji)% Wzni**

Waga	**73**
Akcesoria w zestawie	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, RS-232, Kabel USB**
Wymiary	**Maksymalna wysokość 368mm, 36,8 cm. Maksymalna szerokość 380mm, 38,0 cm. Maksymalna głębokość 485mm, 48,5 cm.**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 6000 VA 230 V z zewnętrznym akumulatorem

Funkcje

- Oprogramowanie do zarządzania - Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie UPS.
- Intuicyjny interfejs LCD - Zapewnia jasne i dokładne informacje w wielu językach z możliwością lokalnej konfiguracji zasilacza UPS za pomocą łatwych w użyciu klawiszy nawigacyjnych.
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej - Minimalizuje koszty instalacji, umożliwiając korzystanie z mniejszych generatorów i okablowania.
- Wysoka wydajność - Wysokie wskaźniki wydajności, które pozostają stabilne nawet przy niższych poziomach mocy operacyjnej
- Kompatybilny z generatorem - Zapewnia czyste, nieprzerwane zasilanie chronionego sprzętu podczas korzystania z zasilania generatora.
- Tryb ekologiczny - Tryb pracy, który omija nieużywane komponenty elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć wysoką wydajność operacyjną bez poświęcania ochrony
- Topologia on-line z podwójną konwersją - Gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia w przebiegu dystrybucji są regenerowane przez zerowy czas przejścia AC na DC, a następnie DC na AC. Bateria jest używana tylko jako źródło zapasowe.
- Umożliwia użytkownikowi zarządzanie funkcjami UPS, planowanie automatycznego wyłączania i monitorowanie zdarzeń w sieci energetycznej za pomocą interaktywnego interfejsu, który zapewnia łatwe i intuicyjne monitorowanie.
- Oprogramowanie do zarządzania
- Zatwierdzona agencja bezpieczeństwa - Zapewnia, że produkt został przetestowany i zatwierdzony do bezpiecznej pracy z podłączonym sprzętem dostawcy usług iw określonym środowisku.
- Wyjście czystej fali sinusoidalnej na baterii - Symuluje zasilanie sieciowe, aby zapewnić najwyższy stopień kompatybilności dla aktywnych serwerów PFC (z korekcją współczynnika mocy) i wrażliwej elektroniki.