Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/easy-ups-srv1ki-e-on-line-srv-1000va-900w-230v-p-348642.html



Easy UPS SRV1KI-E On-Line SRV 1000VA 900W 230V

Cena brutto	**2 586,99 zł**
Cena netto	**2 103,24 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2TSRV1KIE**
Kod producenta	**SRV1KI-E**
Kod EAN	**731304436850**
Porty zasilania wy.	**3 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed zbyt niskim napięciem (UVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura powietrza otoczenia podczas pracy 0-40°C Wilgotność względna 0-95%, bez kondensacji Wysokość robocza 0...3000 m Temperatura otoczenia podczas przechowywania -20-50°C Wilgotność względna przechowywania 0-95%, bez kondensacji Wysokość przechowyw**
Waga	**9.6**
Wymiary	**223 x 145 x 288 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**24**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Czas ładowania	**4**

Opis produktu

Wysokiej jakości zasilacz UPS on-line z podwójną konwersją, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach związanych z ochroną zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania.

APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD
Specjalistom IT w małych i średnich firmach APCTM Easy UPS On-Line zapewnia zaawansowaną ochronę zasilania w niestabilnych warunkach zasilania, zapewniając stałą i niezawodną łączność.

APC Easy UPS On-Line to wszechstronny, wysokiej jakości, konkurencyjny cenowo zasilacz UPS, opracowany do obsługi szerokiego zakresu napięcia wejściowego i niestabilnych warunków zasilania, zapewniając wysokiej jakości zasilanie milionom specjalistów IT na całym świecie.

Funkcje i aplikacje Easy UPS On-Line

- **Modele standardowe**
  Wbudowane akumulatory obsługujące technologię Plug-and-Play zapewniają typowo zasilanie awaryjne podłączonego sprzętu przez ~2 do 4 minut przy pełnym obciążeniu.
- **Rozszerzone modele wykonawcze**
  Modele o wydłużonym czasie pracy mają możliwość dodania zewnętrznych akumulatorów w celu skalowania czasu pracy z minut do godzin, co czyni je idealnymi do zastosowań przy mieszanym obciążeniu.

- Wysoki współczynnik mocy
  Większa rzeczywista moc wyjściowa: 0,9 PF.
- Możliwość zarządzania siecią
  Umożliwia zdalne zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć za pomocą opcjonalnej karty SNMP.
- Wydłużony czas działania
  Dodaj zewnętrzne zestawy akumulatorów, aby skalować czas pracy z minut do godzin, spełniając potrzeby aplikacji wymagających długiego czasu pracy.
- Tryb ECO/Tryb ekologiczny
  Tryb oszczędzania energii pozwala na zmianę zakresu regulacji napięcia wejściowego za pomocą wyświetlacza LCD.
- Łączność USB/szeregowa
  Umożliwia zarządzanie UPS-em poprzez port USB.
- Inteligentne zarządzanie baterią
  Maksymalizuje wydajność akumulatora dzięki inteligentnemu, precyzyjnemu ładowaniu z kompensacją temperatury.
- Ochrona urządzenia odcinającego przepięcie
  W specjalnych zastosowaniach w warunkach wysokiego napięcia ochrona OVCD pomoże chronić komponenty UPS i wydłużyć żywotność UPS.
- Elastyczny kształt
  Dostępna jest opcja szafy i wieży, odpowiednia do zastosowań w obudowach wieżowych i stojakowych.
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
  1000 3000 VA/105 300 Vac, działa w niestabilnych warunkach zasilania i minimalizuje transfer do akumulatora
- Oprogramowanie sprzętowe z możliwością aktualizacji Flash
  Umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego poprzez porty komunikacyjne.
- Wyświetlacz LCD/LED
  Intuicyjny interfejs zapewnia szczegółowe i dokładne informacje o stanie UPS z możliwością konfiguracji lokalnej.
- Kompatybilny z generatorem
  Zapewnia czyste, nieprzerwane zasilanie odbiorników podczas pracy generatora.
- Wbudowany automatyczny bypass
  Zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wewnętrznego błędu zasilacza UPS.
- Awaryjne wyłączenie zasilania (EPO)
  W sytuacji awaryjnej natychmiast odłącza zasilanie wszystkich podłączonych urządzeń.