Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-5px-gen2-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-3-kva-3000-w-10-x-gniazdo-sieciowe-p-337548.html



Eaton 5PX Gen2 zasilacz UPS Technologia line-interactive 3 kVA 3000 W 10 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**11 484,99 zł**
Cena netto	**9 337,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCYE1**
Kod producenta	**5PX3000IRTNG2**
Kod EAN	**743172104656**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Nadmiernego rozładowania**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**483 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**31,7 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Złącza wyjściowe	**8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)**
Częstotliwość wejściowa	**47/70 Hz**
Wtyczka	**C20 panel**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2**

Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**294 V**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M