

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-11000i-power-module-p-203876.html>

BRAK
ZDJĘCIA



EATON 9PX 11000i Power Module

Cena brutto	25 765,99 zł
Cena netto	20 947,96 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0181
Kod producenta	ZASEATUPS0181
Kod EAN	743172039378
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Typy wyjść AC	Terminal
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Moc rzeczywista	10000 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	11 kVA
Ilość gniazd sieciowych	1 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Automatyczny test baterii	Tak
Typ ekranu	LCD
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	260 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	700 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	21 kg
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Układ	Rackmount/Tower
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Wydajność	0,95%
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR
Liczba portów USB 2.0	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Współczynnik mocy	0,9
Wtyczka	Terminal
Liczba faz wejściowych	1
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Poziom hałasu	50 dB
Przebieg falowy	Czysty sinus
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Pojemność stelaża	6U
Port RS-232	1
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące