Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-11000i-power-module-p-203876.html




# EATON 9PX 11000i Power Module

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **25 765,99 zł** |
| Cena netto | **20 947,96 zł** |
| Numer katalogowy | **ZASEATUPS0181** |
| Kod producenta | **ZASEATUPS0181** |
| Kod EAN | **743172039378** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **200 V** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **240 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **176 V** |
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **276 V** |
| Sustainability certificates | **ENERGY STAR** |
| Moc rzeczywista | **10000 W** |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | **ENERGY STAR** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **11 kVA** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| Ilość gniazd sieciowych | **1 x gniazdo sieciowe** |
| Poziom THD prądu wejściowego | **5%** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Dołączona karta zarządzająca | **Nie** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **40/70 Hz** |
| Współczynnik mocy | **0,9** |
| Automatyczny test baterii | **Tak** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **0,99** |

| | |
|---|---|
| Rozmiar układu | **Rackmount/Tower** |
| Poziom THD prądu wyjściowego | **2%** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Port RS-232 | **1** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | **230 V** |
| Wysokość produktu | **260 mm** |
| Szerokość produktu | **440 mm** |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | **230 V** |
| Głębokość produktu | **700 mm** |
| Typy wyjść AC | **Terminal** |
| Diody LED | **Tak** |
| Waga produktu | **21 kg** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Port USB | **Tak** |
| Układ | **Rackmount/Tower** |
| Wydajność | **0,95%** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Dołączone oprogramowanie | **Intelligent Power Software suite** |
| Częstotliwość wejściowa | **40/70 Hz** |
| Wtyczka | **Terminal** |
| Certyfikaty | **IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Poziom hałasu | **50 dB** |
| Przebieg falowy | **Czysty sinus** |
| Bezpieczeństwo | **IEC/EN 62040-1, UL 1778** |
| Pojemność stelaża | **6U** |

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące