Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-11000i-power-module-p-203876.html

EATON 9PX 11000i Power Module

Cena brutto	**25 765,99 zł**
Cena netto	**20 947,96 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0181**
Kod producenta	**ZASEATUPS0181**
Kod EAN	**743172039378**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**260 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**700 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**21 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Układ	**Rackmount/Tower**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR**
Wydajność	**0,95%**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Dołączona karta zarządzająca	**Nie**
Wtyczka	**Terminal**
Współczynnik mocy	**0,9**

Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)**
Liczba faz wejściowych	**1**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Poziom hałasu	**50 dB**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL 1778**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Port RS-232	**1**
Pojemność stelaża	**6U**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**10000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**11 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**1 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące