

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-2200i-rt2u-netpack-in-p-362200.html>

EATON 9PX 2200I RT2U NETPACK/IN



| | |
|--|--|
| Cena brutto | 11 443,99 zł |
| Cena netto | 9 304,06 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJEMD |
| Kod producenta | 9PX2200IRTN |
| Kod EAN | 743172081438 |
| Układ | Rackmount/Tower |
| Wydajność | 93,5% |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Dołączone oprogramowanie | Intelligent Power Software suite |
| Dołączona karta zarządzająca | Tak |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Częstotliwość wejściowa | 40/70 Hz |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Wtyczka | C20 panel |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 10 min |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Port RS-232 | 1 |
| Typy wyjść AC | C19 panel, C13 panel |
| Bezpieczeństwo | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
| Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
| Przebieg falowy | Czysty sinus |
| Pojemność stelaża | 2U |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 200 V |

| | |
|--|------------------------------|
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 176 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 276 V |
| Moc rzeczywista | 2200 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2,2 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 10 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 86,5 mm |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 605 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga produktu | 25 kg |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Port USB | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M