

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-2200i-rt2u-netpack-in-p-362200.html>

EATON 9PX 2200I RT2U NETPACK/IN



Cena brutto	9 758,99 zł
Cena netto	7 934,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJEMD
Kod producenta	9PX2200IRTN
Kod EAN	743172081438
Waga produktu	25 kg
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Wydajność	93,5%
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Liczba portów USB 2.0	1
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wtyczka	C20 panel
Dołączona karta zarządzająca	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Poziom hałasu	40 dB
Współczynnik mocy	1
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Liczba faz wejściowych	1
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Przebieg falowy	Czysty sinus
Port RS-232	1
Pojemność stelaża	2U
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia	240 V

(minimalne)	
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Moc rzeczywista	2200 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Automatyczny test baterii	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	86,5 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	605 mm
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M