Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-9px-2200i-rt2u-netpack-in-p-362200.html

EATON 9PX 2200I RT2U NETPACK/IN



Cena brutto	**9 870,99 zł**
Cena netto	**8 025,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJEMD**
Kod producenta	**9PX2200IRTN**
Kod EAN	**743172081438**
Wtyczka	**C20 panel**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**2200 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Współczynnik mocy	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Liczba faz wejściowych	**1**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10 min**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**

Port RS-232	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**605 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**25 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wydajność	**93,5%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M